

Recommandations de nettoyage



Nettoyage et entretien des systèmes de revêtement de sol terrafina

Les systèmes de revêtements de sol LIGNODUR® terrafina sont composés majoritairement de farine de bois. Celle-ci se trouve à la surface lors du brossage et peut, tout comme le bois naturel, absorber par exemple les graisses ou les substances colorantes. En règle générale, presque toutes les taches s'estompent ou disparaissent en peu de temps à la suite de leur exposition aux intempéries naturelles comme le soleil ou la pluie. Dans le cas des surfaces couvertes, cette exposition du revêtement de sol n'est pas donnée. Il faut donc s'attendre à davantage de travail d'entretien sur ces zones. Toute tache qui apparaît doit être immédiatement éliminée conformément au point III (et suivants).

I. Premier nettoyage

Il faut effectuer un premier nettoyage de la surface après la pose. La surface doit être balayée, mouillée et nettoyée avec un balai-brosse (brosse dure). Merci d'utiliser pour cela un produit nettoyant pour les sols dilué (Ajax sol par exemple à l'eau 1 dose pour 20).

II. Nettoyage à fond

Étant donné que les surfaces en extérieur sont exposées à un encrassement continu, un nettoyage à fond est nécessaire au moins 1 x par semestre indépendamment de l'impression donnée par leur aspect.

Selon le degré d'encrassement ou de sollicitation de la surface, il est cependant possible que des mesures de nettoyage supplémentaires soient nécessaires.

Nous recommandons d'effectuer un nettoyage avec une solution liquide de blanchiment (par exemple DanKlorix dilué à l'eau à 1 dose pour 3) appliquée de manière intensive avec un balai à brosses dures. Merci d'observer les consignes d'utilisation du fabricant. Cette zone doit ensuite être rincée à l'eau.

En alternative, on peut nettoyer les planches avec un nettoyeur haute pression de 100 bars maximum et un jet plat à au moins 20 cm d'écart du sol dans le sens de la longueur. Afin d'obtenir un résultat de nettoyage homogène, veiller à appliquer le nettoyeur haute pression de manière régulière.

III. Élimination des taches

Nous recommandons d'utiliser notre set de nettoyage pour l'élimination des taches. Ce set comprend :

- 1 bouteille de produit nettoyant pour les sols (ici Ajax)
- 1 flacon pulvérisateur de produit nettoyant pour salles de bains contenant du chlore (ici Sagrotan)
- 1 flacon pulvérisateur de produit nettoyant à l'orange
- 1 éponge en microfibras
- 1 feuille de papier émeri d'un grain de 80, des essuie-tout qui ne peluchent pas



1. Auréoles d'eau

Pendant les premières semaines, des taches d'eau peuvent apparaître quand les composants du bois sont délavés. Arroser régulièrement la surface permet de raccourcir la durée de ce processus. Il ne peut cependant pas être entièrement évité et il ne constitue donc pas un défaut de qualité.

Les taches d'eau apparaissent à la suite d'averses, de rosée et de l'effet d'autres humidités. Elles peuvent surtout apparaître à la limite entre les surfaces protégées et celles exposées aux intempéries ou à la suite d'influences irrégulières de l'humidité sur les surface couvertes. Sur les

Type de tache	Ajax	Sagrotan	Nettoyant à l'orange	Éponge en microfibras	Serviettes en papier	Papier abrasif
Nettoyage général	X					
Auréoles d'eau	X					
Élimination de taches de graisse-	X		X	X	X	
Taches colorées	X	X		X		
Taches de moisissure	X	X		X		(X)
Taches de brûlure						X

surfaces exposées aux intempéries, l'absence de pente favorise la formation de taches d'eau. En règle générale, les taches d'eau s'éliminent avec de l'eau et un balai-brosse.

2. Taches de graisses

Afin d'éviter la formation de taches dues à la graisses ou de limiter leur taille, éliminez les substances grasses aussi vite que possible des planches. Nettoyez ensuite la partie touchée avec le produit nettoyant pour les sols Ajax.

Les taches restantes s'estompent en règle générale à la suite de leur exposition aux intempéries. On peut sinon en alternative utiliser le produit nettoyant à l'orange :

1. Retirez les salissures les plus grossières.
2. N'utilisez le produit nettoyant à l'orange que sur des surfaces sèches.
3. Vaporisez le produit nettoyant à l'orange sur la tache. Merci d'observer ici les consignes de sécurité du flacon pulvérisateur.
4. Laissez agir brièvement, le produit nettoyant doit alors pouvoir être retiré avec un essuie-tout qui ne peluche pas.
5. Si les taches devaient être encore visibles, réitérez les points **3 et 4**.
6. Éliminez ensuite les auréoles qui peuvent apparaître tout autour de l'emplacement traité avec le produit nettoyant pour les sols Ajax.

3. Taches dues aux aliments colorants

Les aliments colorants comme par exemple le vin rouge, la moutarde ou les fruits peuvent laisser des traces colorées sur les planches de sol. Éliminez-les donc aussi vite que possible avec le produit nettoyant pour les sols Ajax.

S'il devait rester des traces colorées, nettoyez la surface avec un produit nettoyant pour salles de bains au chlore (Sagrotan par exemple), voir point 4.

4. Taches ou de moisissures

Les taches ou de moisissures apparaissent aux emplacement qui ont été recouverts pendant une longue période et n'ont pas été exposés aux intempéries (par exemple par des pots de fleurs, des pieds de parasol, des housses pour meubles de jardin). Dans le pire des cas, ces taches peuvent attaquer la surface des planches et altérer leur aspect. Éviter donc de couvrir les planches de manière durable. À un état peu avancé, les taches de moisissures peuvent être éliminées à l'aide d'un produit nettoyant

pour salles de bains au chlore (Sagrotan par exemple).

Procédez alors comme suit :

1. Retirez les salissures les plus grossières..
2. Vaporisez le produit nettoyant pour salles de bains Sagrotan sur la tache. Merci d'observer ici les consignes de sécurité du flacon pulvérisateur. Le produit nettoyant pour salles de bains peut également être utilisé sur les planches humides.
3. Laissez agir brièvement, le produit nettoyant doit alors pouvoir être retiré avec de l'eau, un chiffon ou l'éponge en microfibres.
4. Le processus peut être répété si nécessaire.

À l'état avancé, la tache ne peut plus être éliminée que mécaniquement (par exemple à l'aide d'un papier émeri d'un grain de 80). Dans de tels cas, il ne nous est pas possible de garantir l'élimination complète des taches. À la suite du traitement ci-dessus, le coloris du sol peut changer. En règle général, les différences de couleurs sont cependant compensées par l'exposition naturelle aux intempéries.

5. Dépôt verdâtre

Les dépôts verdâtre doivent être immédiatement éliminés pour éviter toute altération visible durable à la suite de la colonisation pas des microorganismes. Quand le dépôt vert commence à se former, nous recommandons d'utiliser une solution de blanchiment diluée (par exemple Danklorix dilué à l'eau à 1 dose pour 3). Travailler cette solution intensément avec un balai-brosse (brosses dures) et rincer ensuite abondamment. Vous pouvez également utiliser à la place un produit anticryptogamique. Merci d'observer les consignes d'utilisation du fabricant.

6. Traces de brûlure / taches qui ne partent pas

Les traces de brûlure, la peinture séchée, les traces frottements du plastique des meubles de jardin etc. peuvent être éliminés par dégradation mécanique. Pour cela, utilisez un papier émeri si possible grossier comme par exemple celui d'un grain de 80 contenu dans le set de nettoyage.

1. Travaillez toujours prudemment sans le sens de la structure des planches.
2. N'utilisez pas plus de produit qu'impérativement nécessaire.

3. Exposée aux intempéries naturelles, la différence de coloris due aux frottements du matériaux disparaît avec le temps.

7. Taches de rouille

Les taches de rouille peuvent être éliminées avec le « Produit nettoyant pour taches de rouille » de la société Mellerud. Merci d'observer les consignes d'utilisation du fabricant.

8. Voile de ciment

Les taches de ciment peuvent être éliminées avec un décapant de voile de ciment sans acide.

Merci d'observer les consignes d'utilisation du fabricant.

Remarques générales

Lorsque vous traitez les taches, prenez en compte que les frottements intensifs avec des brosses, des chiffons ou l'éponge en microfibres peut entraîner un éclaircissement partiel. C'est pourquoi il faut frotter avec prudence uniquement et toujours si possible dans le sens de la longueur des planches.

Toutes les méthodes décrites ici d'élimination des taches ont été constatées de manière empirique. Il est alors impossible de simuler toutes les conditions cadres, tous les états, toutes les causes de taches et toutes les sollicitations possibles.

Nous ne pouvons donc pas garantir l'élimination complète des taches ni la restauration de l'aspect original de la surface.

Les taches qui ne peuvent pas être entièrement éliminées, les rebords, les éclaircissements ou tout autre changement léger ne constituent donc pas un motif de réclamation.



Voir également les vidéos de montage et d'entretien sur www.terrafina.de



MÖLLER GmbH & Co. KG
 Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg
 Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99
 info@moeller-profilssysteme.de · www.moeller-profilssysteme.de