

## Recommandations de nettoyage



## Nettoyage et entretien de terrafina® lounge

LIGNODUR terrafina® lounge est un produit facile d'entretien. Grâce à leur revêtement intégral LIGNOGUARD, les lames sont très résistantes aux taches. Toutefois, leur surface peut être attaquée par des éléments extérieurs. Afin d'éviter cela, nous vous recommandons de procéder comme suit :

### 1. Premier nettoyage

Après la pose des lames, il est judicieux d'effectuer un premier nettoyage, afin d'éliminer la saleté générée par l'installation. Balayez la surface des lames, arrosez-la d'eau et frottez-la à l'aide d'une brosse. Utilisez un nettoyant sol dilué (par ex. Ajax nettoyant sol, 1:20 dans de l'eau). Frotter dans le sens des lames pour éliminer la saleté accumulée dans les rainures.

### 2. Nettoyage complet

Les surfaces extérieures étant sujettes à un encrassement constant, elles doivent subir un nettoyage complet au moins deux fois par an, indépendamment de leur apparence.

Nous vous recommandons d'utiliser pour cela une brosse et un nettoyant sol dilué (par ex. Ajax nettoyant sol, 1:20 dans de l'eau).

La mousse doit être éliminée rapidement à l'aide d'un produit à l'eau de Javel (par ex. Danklorix, dilué à 1:3 dans de l'eau) ou d'un produit anti-mousse en respectant les consignes du fabricant.

Vous pouvez également nettoyer les lames à l'aide d'un nettoyeur haute pression à jet plat de 100 bar ; arrosez dans le sens de la longueur à environ 20 cm. Les buses rotatives et les nettoyeurs haute pression de plus de 100 bar peuvent endommager la surfaces des lames.

### 3. Élimination des substances colorantes et de produits chimiques pour prévenir la formation de taches

Tous les aliments colorants (par ex. le curry, les marinades ou le vin rouge) doivent être éliminés le plus rapidement possible avec du nettoyant tous usages, du détergent ou un nettoyant sol

dilué (par ex. Ajax nettoyant sol, 1:20 dans de l'eau), à appliquer avec du papier essuie-tout, une brosse souple ou un chiffon en microfibre. Les esters, les cétones, les composés aromatiques ou les chlorocarbones peuvent attaquer la surface des lames et altérer leur structure ou leur lustre. Vérifiez les effets de ces produits sur une zone chachée avant de les utiliser .

Si des décolorations de la surface se produisent suite à un effet prolongé, nous vous recommandons de la nettoyer avec un produit doux à l'eau de Javel (par ex. Danklorix, dilué à 1:3 dans de l'eau, ou Sagrotan, fourni dans le kit de nettoyage).

#### 4. Moisissure

La moisissure apparaît à des endroits couverts et qui ne sont pas exposés aux éléments pendant longtemps (par ex. sous les bacs à plante, les ombrelles ; à l'ombre du mobilier de jardin, des piscines hors sol ; sous des flaques). Dans le pire des cas, cette moisissure peut attaquer la surface des lames et les défigurer.

C'est pourquoi il faut éviter de couvrir la terrasse pendant plusieurs semaines. À un stade précoce, il est possible d'éliminer les taches sombres de moisissure à l'aide d'un nettoyant pour carrelage (par ex. Sagrotan).

#### 5. Glace et neige

Pour éliminer la neige déposée sur les lames de terrasse, n'utilisez pas d'objet aux coins saillants, ceux-ci pouvant abîmer leur surface. De même, évitez le déneigement par le sel.

#### 6. Brûlures, éraflures et autres dommages

Les conséquences des dommages ci-dessus sur la surface peuvent être atténuées uniquement par l'utilisation prudente d'une toile émeri.

Si la couche LIGNOGUARD est sectionnée ou brûlée suite à une entaille profonde ou au contact prolongé avec une matière chaude (par ex. le charbon ardent), les lames peuvent subir d'autres altérations par les effets de l'humidité sur leur cœur contenant de la sciure.

Il faut donc prévenir de tels dommages ou remplacer les lames endommagées.

#### Conseils généraux

Lors de l'élimination des taches, un frottement intense avec une forte pression peut polir la surface des lames et accentuer son lustre. C'est pourquoi il faut frotter doucement dans le sens de la longueur des lames sur une surface la plus étendue possible. Les produits nettoyants abrasifs tels que les crèmes à récurer peuvent endommager la surface. Il en est de même pour les tampons à récurer, les brosses dures et la toile émeri à gros cristaux.

Toutes les méthodes de nettoyages décrites dans le présent document sont empiriques. Il n'est pas possible de simuler toutes les contraintes, tous les états, toutes les facteurs causant des taches et toutes les intensités d'utilisation. Nous ne pouvons garantir que toutes les taches seront complètement éliminées et que la surface ne sera pas altérée par les nettoyages.

Par conséquent, les taches et les altération de surface persistantes ne peuvent faire l'objet de réclamations.

MÖLLER GmbH & Co. KG  
Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg  
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99  
info@moeller-profilsysteme.de · www.moeller-profilsysteme.de

