

LIGNODUR  
terrafina®  
Terrasplanken

Reinigingsaanbeveling  
Massiv en Massiv XL



## Reiniging en onderhoud van terrafina terrasplanken

LIGNODUR® terrafina terrasplanken bestaan voor een overwegend groot aandeel uit houtmeel. Dit houtmeel ligt door het borstelproces aan het grondoppervlak open en kan, vergelijkbaar met natuurlijk hout, stoffen zoals vet of kleurende substanties opnemen. Doorgaans verbleken of verdwijnen bijna alle vlekken binnen een korte periode door de natuurlijke verwerking door zon en regen. Bij overdekte grondoppervlakken vindt deze verwerking van de terrasplanken niet plaats. Daarom moet u er rekening mee houden dat deze zones een intensiever onderhoud vergen. Ontstane vlekken moet u onmiddellijk in overeenstemming met het hiernavolgende punt III (ff.) verhelpen.

### I. Eerste reiniging

Na de plaatsing reinigt u het grondoppervlak een eerste keer. Veeg het grondoppervlak schoon, maak het nat met water en reinig het met behulp van een schrobber (harde borstelharen). Gebruik hiervoor een verdunde vloerreiniger (bv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water verdund).

### II. Basisreiniging

Omdat grondoppervlakken buitenshuis aanhoudend worden vervuild, moet u minstens elk half jaar een basisreiniging van het grondoppervlak uitvoeren, onafhankelijk van hoe het oppervlak eruitziet.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad en de belasting van het grondoppervlak kunnen echter bijkomende reinigingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Wij adviseren het oppervlak met een vloeibare bleekoplossing te reinigen (bv. DanKlorix, 1:3 met water verdund). Schrob deze oplossing met een schrobber met harde borstelharen intensief in het oppervlak. Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht. Vervolgens spoelt u deze zone met water af.

Als alternatief kunt u de terrasplanken met een hogedrukreiniger met maximaal 100 bar en een vlakke straal schoonmaken. Dit moet gebeuren vanop een afstand van minstens 20 cm tot de vloer en in de lengterichting. Voor een zo eenvormig mogelijk resultaat moet u erop letten dat de hogedrukreiniger gelijkmatig wordt gebruikt.

### III. Verwijdering van vlekken

Om vlekken te verwijderen, adviseren wij onze reinigungsset. De set bevat:

- 1 fles vloerreiniger (hier Ajax)
- 1 verstuivingsfles met chloorhoudende badreiniger (hier Sagrotan)
- 1 spuitbus sinaasappelreiniger
- 1 microvezelspons
- 1 vel schuurpapier met korrel 80 plusvrije papieren doekjes



#### 1. Waterranden

Tijdens de eerste weken na de plaatsing kunnen er door de erosie van houtbestanddelen waterranden ontstaan. Door het grondoppervlak regelmatig met water te besproeien, kan dit proces worden verkort. Het is echter niet helemaal te vermijden en duidt dan ook niet op een gebrekkige kwaliteit.

Waterranden doen zich voor bij neerslag, bij dauw en bij de inwerking van andere vochtverschijnselen. Ze kunnen intensiever zijn op de grens tussen overdekte en aan weersinvloeden blootgestelde oppervlakken of wanneer vocht onregelmatig inwerkt op overdekte oppervlakken. Bij aan weersinvloeden blootgestelde grondoppervlakken zonder afwateringshelling loopt u meer risico op watervlekken. Doorgaans kunnen de watervlekken met water en een schrobber worden verwijderd.

Soort vlek	Ajax	Sagrotan	Sinaasappelreiniger	Microvezelspons	Papieren doekjes	Schuurpapier
Algemene reiniging	X					
Waterranden	X					
Vetvlekken	X		X	X	X	
Kleurvlekken	X	X		X		
Schimmelvlekken	X	X		X		(X)
Brandvlekken						X

## 2. Vetvlekken

Om de vorming van vetvlekken te vermijden of om de grootte van de vlek te verkleinen, dient u vethoudende substanties zo mogelijk onmiddellijk van de terrasplanken te verwijderen. Reinig vervolgens de betreffende plaats met Ajax vloerreiniger.

Overgebleven vlekken verbleken doorgaans door de natuurlijke verwerking. Als alternatief kunt u sinaasappelreiniger gebruiken:

1. Verwijder grof vuil.
2. Gebruik de sinaasappelreiniger uitsluitend op droge grondoppervlakken.
3. Spuit de sinaasappelreiniger op de vlek. Neem daarbij de veiligheidsinstructies op de spuitbus **in acht**.
4. Laat kort inwerken en absorbeer daarna de reiniger door te betten met een pluisvrijpapieren doekje.
5. Indien de vlek nog zichtbaar is, herhaalt u de stappen **3 en 4**.
6. Rondom de behandelde plaats kunnen randen ontstaan. Deze kunt u verwijderen met Ajax vloerreiniger.

## 3. Vlekken door kleurende voedingsmiddelen

Kleurende voedingsmiddelen, zoals bv. rode wijn, mosterd of fruit, kunnen een gekleurde vlek op de terrasplanken achterlaten. Daarom moet u dergelijke levensmiddelen zo mogelijk onmiddellijk met Ajax-vloerreiniger verwijderen.

Indien er gekleurde resten overblijven, reinigt u het grondoppervlak met een chloorhoudende badreiniger (bv. Sagrotan), zie punt 4.

## 4. Schimmelvlekken

Schimmelvlekken ontstaan op plaatsen die gedurende een langere periode afgedekt zijn en niet aan weersinvloeden worden blootgesteld (bv. plantenvakken, parasolstandaards, afdekking voor tuinmeubelen). Deze vlekken kunnen in het ergste geval het oppervlak van de terrasplank aantasten en het uiterlijk van de terrasplanken negatief beïnvloeden. Daarom dient u te vermijden dat het grondoppervlak van het terras wordt afgedekt. In een vroeg stadium kunnen schimmelvlekken met behulp van een chloorhoudende badreiniger (bv. Sagrotan) worden verholpen.

Daarbij gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder grof vuil.
2. Spuit de badreiniger van Sagrotan op de vlek. Neem daarbij de veiligheidsinstructies op de verstuivingsfles in acht. De badreiniger kan ook op vochtige terrasplanken worden gebruikt.
3. Laat kort inwerken en verwijder daarna de reiniger met water en een doek of de microvezel-spons.
4. Indien nodig kan het proces worden herhaald.

In een vergevorderd stadium kan de vlek alleen mechanisch worden verwijderd (bv. met behulp van schuurpapier, korrel 80). In deze gevallen kunnen wij niet garanderen dat de vlek volledige verwijderbaar is. Door de eerder vermelde behandeling kan de kleurtint van de terrasplank veranderen. Doorgaans worden de kleurverschillen echter weer gecompenseerd door de natuurlijke verwerking.

## 5. Groene aanslag

Groene aanslag moet u onmiddellijk verwijderen, zodat de gevestigde micro-organismen geen blijvende schade veroorzaken aan het uiterlijk van de vloer. Zodra er zich groene aanslag begint te vormen, adviseren wij het gebruik van een verdunde, vloeibare bleekoplossing (bv. Danklorix, 1:3 met water verdund). Werk deze oplossing met behulp van een schrobber (harde borstelharen) intensief in en spoel vervolgens af met veel water. Als alternatief kunt u een groenaanslagverwijderaar gebruiken. Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht.

## 6. Brandvlekken / niet-verwijderbare vlekken

Brandvlekken, ingedroogde verf, kunststofslijtage van tuinmeubelen enz. kunnen uitsluitend mechanisch worden verwijderd. Gebruik daarvoor een zo ruw mogelijk stuk schuurpapier, bv. het in de reinigungsset inbegrepen schuurpapier met korrel 80.

1. Werk altijd voorzichtig in de richting van de structuur van de terrasplanken.
2. Verwijder niet meer materiaal dan absoluut noodzakelijk.
3. Het kleurverschil dat ontstaat door het verwijderen van materiaal, wordt door natuurlijke verwerking naverloop van tijd weer gecompenseerd.

## 7. Roestvlekken

Roestvlekken kunt u verwijderen met de 'roestvlekverwijderaar' van de firma Mellerud. Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht.

## 8. Cementsluiers

Cementvlekken kunt u verwijderen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar.

Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht.

## Algemene richtlijnen

Let er bij de behandeling van vlekken op dat intensief borstelen of een intensieve behandeling met doekjes of de microvezelspons de kleur een beetje kan doen verbleken. Wrijf daarom steeds voorzichtig en altijd zo ruim mogelijk in de lengterichting van de terrasplanken.

Al de hier beschreven methoden om vlekken te verwijderen, zijn empirisch onderzocht. Daarbij kunnen niet alle mogelijke randvoorwaarden, toestanden, vlekveroorzakers en soorten belasting worden gesimuleerd.

Wij kunnen onmogelijk garanderen dat vlekken compleet worden verwijderd en dat het grondoppervlak er na de behandeling weer zoals origineel uitziet.

Niet compleet verwijderbare vlekken, randen, verbleking of andere lichte wijzigingen van het grondoppervlak zijn daarom geen aanleiding voor klachten.



**Bekijk ook de montage- en onderhoudsvideo's op**

**[www.terrafina.de](http://www.terrafina.de)**

